



ecol'

КРАСИМ

МЕТАЛЛ, ДРЕВЕСИНУ
И ПОЛЫ



ТЕЛЕПРОЕКТ

**НАШ
РЕМОНТ**
РЕКОМЕНДУЕТ

МАВ ^{te}, люди – КРАШЕ будет!



ЭМАЛЬ (ПФ-115)

ECOL

ПО МЕТАЛЛУ И ДРЕВЕСИНЕ

ГОСТ 6465-76 СОРТ 1

ВРЕМЯ
24ч
высыхания

ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ

• Более 30 глянцевых цветов

• Атмосферостойкая

• Устойчива к перепадам температур

• Хорошая укрывистость и светостойкость



НАЗНАЧЕНИЕ:

для защитно-декоративной окраски металлических (металлоконструкций, ворот, изгородей, машин, оборудования и др.), деревянных (окон, дверей, садово-парковой мебели) и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений (за исключением полов).

* при соблюдении технологии нанесения
** для эмали красной и вишневой - 48 ч

КОЛЕРОВКА:

ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV, RAL и др.(только для тары 10 л). Базы для колеровки (P, TR) не являются конечным продуктом и их использование возможно только после введения колеровочных паст.

СВОЙСТВА:

образует глянцевое атмосферостойкое покрытие, защищающее поверхность от воздействия климатических факторов и перепадов температур. Благодаря использованию светостойких высококачественных пигментов, отличается хорошей укрывистостью. Образуемое покрытие устойчиво к механическим нагрузкам и жидким моющим средствам, не стимулирует рост и развитие микрофлоры. Двухслойное покрытие эмали, нанесенное на подготовленную поверхность, в умеренном и холодном климате сохраняет свои защитные свойства в течение 4 лет.

ЕМКОСТЬ:	1 л	2,4 л
при нанесении В 1 СЛОЙ	от 5 до 9 м ²	от 11 до 20 м ²

РАСХОД
на 1 слой
100-180
г/м²

ТИ №024-115

ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ

БЕЛАЯ	ОРЕХОВАЯ	ЯРКО-СИНЯЯ	SKANDINAVIAN DESIGN СКАНДИНАВСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
СЛОНОВАЯ КОСТЬ	КОРИЧНЕВАЯ	ГОЛУБАЯ	
БЕЖЕВАЯ	КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	БИРЮЗОВАЯ	
КАРАМЕЛЬ	ВИШНЕВАЯ	ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО	ВИНТАЖНО-РОЗОВАЯ
ЛИМОННАЯ	ШОКОЛАДНАЯ	МАЙСКАЯ ЗЕЛЬНЬ	ПЫЛЬНО-ФИОЛЕТОВАЯ
ЖЕЛТАЯ	СЕРЕБРИСТАЯ	ЕЛОВАЯ ХВОЯ	АКВАМАРИН
ОРАНЖЕВАЯ	СВЕТЛО-СЕРАЯ	ЗЕЛЕННАЯ	ПЕПЕЛЬНО-ГОЛУБАЯ
КРАСНАЯ	СЕРАЯ	ЗАЩИТНАЯ	СЕРО-СИНЯЯ
		ЧЕРНАЯ	НОРВЕЖСКАЯ СИНЬ

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала



**ЭМАЛЬ
ECOL
ПО МЕТАЛЛУ И ДРЕВЕСИНЕ**
(ПФ-115С)



ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ

- Белая
- Матовая
- Хорошая укрывистость
- Устойчива к перепадам температур



НАЗНАЧЕНИЕ:

для защитной и декоративной окраски металлических (металлоконструкций, ворот, изгородей и др.) и деревянных (окон, дверей, садово-парковой мебели и др.) поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений (за исключением полов). Эмаль предназначена только для бытового использования. Не предназначена для окрашивания сильно впитывающих поверхностей, в том числе отделанных гипсокодер-жающими штукатурками и шпатлевками.

СВОЙСТВА:

эмаль создает атмосферостойкое декоративное покрытие, обладает надежными защитными свойствами, хорошей укрывистостью. Образуемое покрытие является стойким к воздействию климатических факторов и перепадам температур, не стимулирует рост и развитие микрофлоры.

ЕМКОСТЬ:	1 л	2,4 л	ПАСХОД
при нанесении В 1 СЛОЙ	от 6 м ²	от 13 м ²	до 150 г/м ²



ТИ №025-115С

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

- Для получения долговечного покрытия новые деревянные поверхности (кроме поверхностей внутри помещений) обработать антисептическим составом PROFITEX или грунтовочным составом VIOLA Base HT, металлические - окрасить антикоррозионными грунтами производства MAV.
- Перед применением ЛКМ тщательно перемешать. При необходимости разбавить разбавителем R-UNIT, уайт-спиритом или нефрасом С4-150/200.



**ЭМАЛЬ
ECOL
АЛКИДНАЯ ПО МЕТАЛЛУ
И ДРЕВЕСИНЕ**



ДОЛГОВЕЧНАЯ

- Белая / снежно-белая
- Глянцевая
- Светостойкая
- Устойчива к перепадам температур
- Атмосферостойкая



НАЗНАЧЕНИЕ:

для окраски металлических, деревянных и других поверхностей (металлоконструкции, трубопроводы, ограждения, окна, двери, столярные изделия и др.), подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений (за исключением полов).

СВОЙСТВА:

изготовлена из высококачественного сырья ведущих европейских производителей и отличается от традиционных пентафталевых эмалей (ПФ-115) уменьшенным временем высыхания, повышенной светостойкостью и большей долговечностью покрытия. Эмаль обладает надежными защитными свойствами, образует глянцевое покрытие, стойкое к воздействию климатических факторов и перепаду температур, не стимулирует рост и развитие микрофлоры.

ЕМКОСТЬ:	1 л	2,4 л
при нанесении В 1 СЛОЙ	от 5 м ²	от 11 м ²

ПАСХОД
на 1 слой 100-180 г/м ²



ТИ №075-ЕА



ГРУНТОВКА
ECOL
ПО МЕТАЛЛУ

(ГФ-021)

ВРЕМЯ
высыхания
24ч

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОКРЫТИЯ

- Улучшает сцепление краски с основанием
- Сокращает расход краски • Легка в применении



НАЗНАЧЕНИЕ:

для грунтования металлических поверхностей (лестницы, ограды, ворота, металлоконструкции), эксплуатируемых как снаружи, так и внутри помещений, с целью защиты от развития коррозии под воздействием влажности, атмосферных осадков, температурных колебаний и пр., под покрытия различными эмалями и красками: пентафталевыми, глифталевыми, масляными, нитроэмалью. Может использоваться для временной защиты от коррозии в однослоистом покрытии.

СВОЙСТВА:

улучшает адгезию краски к окрашиваемой поверхности, создает дополнительную защиту от коррозии, увеличивает срок службы комплексного покрытия, сокращает расход краски. При шлифовании образует ровную поверхность, позволяет избежать разнооттеночности при окрашивании неоднородной поверхности. Покрытие грунтовки обладает стойкостью к действию солевого раствора, воды, индустриального масла, уайт-спирита.

ЕМКОСТЬ:	1 л	2,4 л
при нанесении В 1 СЛОЙ	от 10 м ²	от 23 м ²

КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

СВЕТЛО-СЕРАЯ

РАСХОД

60-100
г/м²ТИ №026-021 (красн.-кор.)
№027-021 (св.-серая)

ЭМАЛЬ
ECOL
для пола

(ПФ-266)

ВРЕМЯ
высыхания
24ч

ГЛЯНЦЕВАЯ

- Износостойкая
- Устойчива к истиранию
- Устойчива к жидким моющим средствам



НАЗНАЧЕНИЕ:

для отделки новых и ранее окрашенных полов из древесины, ДВП, ДСП, а также других деревянных поверхностей (в том числе порогов, плинтусов, лестниц и т.д.) в жилых, бытовых, административных и производственных помещениях с нормальными эксплуатационными требованиями.

СВОЙСТВА:

образует износостойкое глянцевое покрытие, устойчивое к истиранию и механическим нагрузкам. Получаемое покрытие отличается высокой водостойкостью, выдерживает многократную влажную уборку с применением жидких моющих средств. Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.

ЕМКОСТЬ:	1 л	2,4 л
при нанесении В 1 СЛОЙ	от 5 м ²	от 11 м ²

ЗОЛОТИСТО-КОРИЧНЕВАЯ

ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ

РАСХОД

150-180
г/м²

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ

ТИ №029-266



ЭМАЛЬ
ECOL
АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ
ДЛЯ ПОЛА
(AY-2102)

ВРЕМЯ
выхихания

104

БЫСТРОСОХНУЩАЯ

- Высокопрочная
- Износостойкая
- Глянцевая
- Долговечное покрытие



НАЗНАЧЕНИЕ:

для высококачественной отделки окрашенных и неокрашенных полов из древесины, ДВП, ДСП, а также других деревянных поверхностей (в том числе порогов, плинтусов, лестниц и т.д.) внутри жилых, бытовых и производственных помещений с высокой механической нагрузкой (спортивные залы, холлы, коридоры).

СВОЙСТВА:

образует износостойкое глянцевое покрытие, устойчивое к механическим нагрузкам, а также к воздействию воды и жидких моющих средств, применяемых при уборке помещений. Эмаль изготовлена из высококачественного сырья ведущих европейских производителей и отличается от традиционных алкидных эмалей уменьшенным временем высыхания, повышенной твердостью, стойкостью к истиранию и долговечностью покрытия. Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.

ЕМКОСТЬ:	1 л	2,4 л	ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ
при нанесении В 1 СЛОЙ	от 5-6 м ²	от 11,1-13,3 м ²	

РАСХОД
на 1 слой
150-180
г/м²



ПРОПИТКА
BETTEX
ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОНА

ВРЕМЯ
выхихания

24ч

**ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
ПОВЕРХНОСТИ**

- Бесцветная
- Быстросохнущая
- Скрепляет верхний слой бетонных оснований
- Предотвращает пылеобразование
- Универсальна и проста в применении
- Готовая к применению



НАЗНАЧЕНИЕ:

предназначена для нанесения на бетонные полы, эксплуатирующиеся внутри помещений или под навесом (гаражи, склады, автосервисы, паркинги и т.п.) и на другие конструкции и изделия из бетона, природного камня, эксплуатирующиеся в атмосферных условиях (малые архитектурные формы, памятники и т.п.) с целью создания прозрачного покрытия, позволяющего облегчить влажную уборку, оградить бетонные поверхности от пыления и разрушающего действия солей, масел, а также облагородить внешний вид старых изделий.

СВОЙСТВА:

благодаря глубокому проникновению и хорошему сцеплению с поверхностью пропитка обеспечивает обеспыливание и упрочнение обработанной поверхности.

ЕМКОСТЬ:	3 л	10 л
при нанесении В 1 СЛОЙ	от 6 м ²	от 23 м ²

РАСХОД
на 1 слой
300-350
г/м²





ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

- При окраске снаружи помещений не рекомендуется проводить окрасочные работы при неблагоприятных погодных условиях: дождь, туман, выпадение росы.
- Для получения долговечного покрытия окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Старые поверхности очистить от пыли, жировых и других загрязнений, ржавчины, окалины, старой отслоившейся краски.
- Указанное в свойствах время высыхания материалов достигается при температуре окружающей среды $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$. При более низких температурах время высыхания может значительно увеличиться.
- Материалы для окраски полов рекомендуется наносить тонкими слоями.
- После окрашивания следует избегать сильных механических воздействий в течение 7 дней.
- При проведении окрасочных работ органоразбавляемыми материалами ECOL, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки.

НАШ РЕМОНТ

«НАШ РЕМОНТ» - самое настоящее шоу о ремонте, которое можно встретить на белорусском ТВ. Проект о том, как белорусам команда профессионалов делает бесплатно* ремонт.

Каждый выпуск – это безумные дизайнерские идеи, новые интересные герои и полезные строительные лайфхаки.

Смотри выпуски

второго сезона проекта:

Каждую субботу
в 11.00 с апреля
по июнь 2020 г.Наш ремонт
2 сезон

@nr.show

Следи за обновлениями,
интересной информацией,
вариантами До/После

нашремонт.bel

Заходи на сайт, стано-
вись не только зрителем,
но и героям программы!