

Краска FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038)




Высокий прокрашивающий эффект

БЕЛАЯ ГЛУБОКО МАТОВАЯ

МОНДАЯЩАЯСЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ

УСТОЙЧИВА К МОЮЩИМ СРЕДСТВАМИ И ДЕЗАРСТВОРАМ

НЕ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ МИКРОФЛОРЫ

TON в TON

СТБ EN 13300

2 слоя

Краска FLAGMAN 35 кухня и ванная (матовая) (ВД-АК-2035)




Защита от плесени и грибка

БЕЛАЯ МАТОВАЯ

ЭКСПЛУТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ

СВЕРХУСТОЙЧИВА К ЧАСТОЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ

ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

TON в TON

СТБ EN 13300

Краска FLAGMAN 35 кухня и ванная (полуглянцевая) (ВД-АК-2035)




Защита от плесени и грибка

БЕЛАЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

ЭКСПЛУТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ

СВЕРХУСТОЙЧИВА К ЧАСТОЙ ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ

ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

TON в TON

СТБ EN 13300

Краска FLAGMAN FARMA антимикробная защита обои, стены, потолок (ВД-АК-2391)




Забота о здоровье человека

БЕЛАЯ ГЛУБОКО МАТОВАЯ, ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБОЕВ

ЭФФЕКТИВНО ПОДАВЛЯЕТ РОСТ БОЛЕЗНЕВТОРНЫХ БАКТЕРИЙ

УСТОЙЧИВА К МОЮЩИМ СРЕДСТВАМИ И ДЕЗАРСТВОРАМ

МОНДАЯЩАЯСЯ, ХОРОШО ЧИСТИТСЯ

TON в TON

СТБ EN 13300

Краска FLAGMAN KINDER сказочная комната




Эффект антиграффити Забота о здоровье ребенка

БЕЛАЯ ПОЛУМАТОВАЯ

СПОСОБСТВУЕТ ЗДОРОВОМУ МИКРОКЛИМАТУ В ПОМЕЩЕНИИ

ЛЕГКО ОЧИЩАЕТСЯ ОТ СЛОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

СУПЕРУКРЫВИСТАЯ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ РАХОДЕ, В Т.Ч. ПОЛОСАМИ

TON в TON

СТБ EN 13300

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Все вмятины, трещины, царапины или следы от механического воздействия надо зашпатлевать шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 выровнять мелкой нацаждной бумагой, прополоскать, после чего необходимо загрунтовать всю стену. Это позволит получить однородную поверхность без матовых пятен на обработанных местах.

• Все изменения цвета поверхности, пятна или выцветшие места указывают на наличие плесени или грибка. Если это поверхностные пятна, достаточно перед покраской применить противогрибковый препарат. Если изменения проникли вглубь штукатурки или в стену, следует обратиться за советом к специалисту. Возможно, необходимо будет применить методы биологического лечения стены. Важно надлежащим образом высушить поверхность перед самой покраской.

• Если на стенах приклеены обои, можно их снять, но если они в хорошем состоянии (без царапин, разрывов), не отклеиваются и не отстают от стен по краям), то можно красить поверх них.

• Перед использованием любую краску нужно тщательно размешать. Краски для стен удобнее всего размешивать при помощи мешалки и электрической дрели.

• Большинство красок для стен, если они слишком густые, перед нанесением первого слоя можно разбавить чистой водой (до 5%).

Для окраски рекомендуется перелить материал в малярный лоток. Банку с краской после этого следует тщательно закрыть, чтобы краска не высыхала.

Перед покраской стена должна быть сухой. В процессе окрашивания температура в помещении не должна быть ниже 10°C. Влажность воздуха не должна превышать 80%.

Вначале необходимо покрасить потолки. Для удобства работы можно использовать лестницу или телескопическую ручку, к которой прикрепляется малярный валик. Таким способом удобно также красить высоко расположенные фрагменты стен.

Потолок красим полосами. Каждая следующая полоса должна немного накладываться на предыдущую. Полосы должны быть направлены от окна вглубь помещения.

Окрашивание стен следует начинать от углов. Для их окраски лучше всего использовать круглые валики.

Также окраску стен лучше начинать от окон, а заканчивать возле дверей. Хорошее покрытие стен достигается, если попеременно выполнять валиком вертикальные, горизонтальные и диагональные мазки.



Грунтовка FLAGMAN 014
супер-контакт (ВД-АК-014)



Адгезионная
с кварцевым песком

- АДГЕЗИОННЫЙ МОСТИК НА ГЛАДКИХ ГЛЯНЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
- ПОСТАРЫМ АЛКИДНЫМ ЭМАЛЯМ
- ПОД УКЛАДКУ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
- ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ТИ № 016-014



Шпатлевка FLAGMAN PROFI-8
стены и потолок



Универсальная
Старт+финиш

- ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
- БЫСТРОСОХНУЩАЯ
- ЛЕГКО НАНОСИТСЯ
- МИНИМАЛЬНАЯ УСАДКА



ТИ № 009-Р8



www.mav.by



FLAGMAN – торговая марка SMART (умных) лакокрасочных материалов компании MAV, обладающих дополнительными уникальными свойствами.

Продукты FLAGMAN сертифицированы в соответствии с Европейскими стандартами EN 1062 и EN 13300 по наивысшим классам качества, и существенно превосходят требования к техническим показателям классических ЛКМ в сфере профессионального строительства, что в сочетании с дополнительными уникальными SMART-свойствами гарантирует превосходный результат на долгие годы.

Долговечность, максимально высокая свето- и износостойкость, соответствие международным стандартам по соблюдению показателей экологичности (минимальное содержание ЛОС и т.д.), антимикробная защита, устойчивость к регулярной влажной уборке с применением моющих средств, эффект «антитраффит», стойкость к биопоражениям – все это умные профессиональные лакокрасочные материалы FLAGMAN.



Все материалы MAV, предназначенные для колеровки, имеют обозначение ТОН в ТОН на лицевой части упаковки и могут быть заколерованы как с помощью компьютерных установок, так и вручную универсальными колеровочными пастами.

TON в TON – система автоматической колеровки красок и лаков от компании MAV – позволяет в кратчайшие сроки изготовить любой желаемый оттенок по различным каталогам, воспроизвести ранее заколерованный цвет.



ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОЛЕРОВКИ КРАСОК:

- Очень широкий диапазон выбора цветов.
- Гарантия точного попадания в цвет при любом количестве колеруемых красок.
- Гарантия сохранения декоративных и защитных свойств лакокрасочных материалов после колеровки.
- Воспроизводимость цвета, что позволяет выполнить точную повторную колеровку через любой промежуток времени.



Основной показатель:

Стойкость к влажному истирианию – определяет стойкость образуемого покрытия к многократным очисткам (СТБ EN 13300-2011).

Выделяют три основных класса по данному показателю. При влажном истириании 1 класс соответствует высшей степени стойкости.

Краски для интерьерных работ FLAGMAN 35 кухня и ванная (ВД-АК-2035), FLAGMAN KINDER сказочная комната кроме дополнительных уникальных smart-свойств гарантируют высшую степень устойчивости при влажном истириании – **класс 1** согласно СТБ EN 13300.

Краски FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038), FLAGMAN FARMA антимикробная защита (ВД-АК-2391) обладают отличной устойчивостью к влажному истирианию (**класс 2** согласно СТБ EN 13300), что гарантирует не только возможность влажной уборки помещений, но и повышенную устойчивость к различным моющим средствам и дезрастворам.



05-2019 °



FLAGMAN

ПЕРВЫЕ УМНЫЕ КРАСКИ для внутренних работ



с дополнительными
СМАРТ-свойствами



МАВ™, люди – КРАШЕ будет!



Уменьшает расход
финишного материала

- МОЖЕТ РАЗБАВЛЯТЬСЯ 2:1; 1:1; 1:2; 1:3

- УВЕЛИЧИВАЕТ АДГЕЗИЮ ПОКРЫТИЯ К ОСНОВАНИЮ

- УМЕНЬШАЕТ РАСХОД ФИНИШНОГО МАТЕРИАЛА

- УКРЕПЛЯЕТ ПЫЛЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ

- ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (СТЕНЫ, ПОТОЛОК, ПОЛ)

- обесцвечивание поверхности (при необходимости в 2 слоя)

Назначение: для грунтования минеральных поверхностей с различными плотностями и впитывающими способностями перед проведением ремонтно-отделочных работ.

Свойства: обладает высокой проникающей способностью в верхние слои минерального основания. Обеспечивает прочное скрепление с основанием последующих наносимых отделочных материалов, а также сокращает их расход.

*Разбавление: Грунтовка Вода

| | | |
|---|-------|-------|
| для сильно впитывающих поверхностей | 1 | - |
| для умеренно впитывающих поверхностей | 1 - 2 | 1 |
| для слабо впитывающих поверхностей | 1 | 1 - 2 |
| обесцвечивание поверхности (при необходимости в 2 слоя) | 1 | 3 |

Фасовка и расход в 1 слой (разведенной):
1 л: 6,7 - 26,7 м², 2 л: 13 - 53 м², 5 л: 33 - 133 м²,
10 л: от 66,7 - 266,7 м².

Расход: до 150 г/м² на 1 слой приготовленной грунтовки.



ТИ № 014-01



Грунтовка FLAGMAN 011
супер-концентрат (ВД-АК-011)

Разбавляется водой до 1:9 *

- МОЖЕТ РАЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ 1:3 ДО 1:9

- СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТДЕЛКИ

- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ

- ОБЛЕГЧАЕТ НАНЕСЕНИЕ КРАСОК И СНИЖАЕТ ИХ РАСХОД

- ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Назначение: после разбавления используется для грунтования пористых поверхностей перед их последующей окраской.

Свойства: уменьшает впитывающую способность поверхности, облегчает нанесение красок и снижает их расход. Укрепляет пылящие основания. Благодаря универсальности применения и возможности до 9-кратного разбавления существенно снижает себестоимость отделки поверхности перед окраской.

*Разбавление: Грунтовка Вода

| | | |
|---|-------|--|
| для сильно впитывающих поверхностей | 3 - 4 | |
| для умеренно впитывающих поверхностей | 4 - 5 | |
| для слабо впитывающих поверхностей | 6 - 7 | |
| обесцвечивание поверхности (при необходимости в 2 слоя) | 7 - 9 | |

Фасовка и расход в 1 слой (разведенной):
1 л: 26,7 - 66,7 м², 2 л: 53 - 133 м², 5 л: 133 - 333 м²,
10 л: 266,7 - 666,7 м².

Расход: до 150 г/м² на 1 слой приготовленной грунтовки.



ТИ № 014-011